

**Mini Jack British Car in Okayama International Circuit 特別車輛規則(抜粋)**  
**参加車輛/2000年までに生産されたミニ (1.3i Challenge 及び 998Challenge 参加車輛は除く)**

※注意! この表は抜粋です。今回変更箇所が多数ありますので、特別車輛規則原本を熟読の上車輛の準備をお願いします  
 オレンジで塗りつぶされた項目が適用されるレギュレーションです。

	1300N (ノーマル)	チューニング		OPEN	M (モト)	
		1000T	1300T		FIVE	MOTO
クランクシャフト・コンロッド	ノーマル	自由		←	←	←
ピストン及びボアサイズ	ノーマル	自由		←	←	←
排気量	変更不可	1000T=1020cc未満 1300T=1300cc未満		自由	←	←
シリンダーヘッド	ノーマル	ノーマルベースであれば自由		←	5ポートヘッドに限る	自由
ロッカーアーム	ノーマル	自由	←	←	←	←
カムシャフト・動弁系	ノーマル	自由	←	←	←	←
エアクリナー	自由	←	←	←	←	←
コンピューター	ノーマル	自由	←	←	←	←
マフラー	自由	←	←	←	←	←
点火系	自由	←	←	←	←	←
冷却系	取り付け部・数・作動原理を 変えなければ自由	自由	←	←	←	←
オイルクーラー	自由	←	←	←	←	←
キャブレターorインジェクター	ノーマル	自由	←	←	←	←
トランスミッション	ノーマル	自由	←	←	←	←
デファレンシャル	ノーマル	自由	←	←	←	←
クラッチ	ノーマル	自由	←	←	←	←
フライホイール	ノーマル	自由	←	←	←	←
ショックアブソーバー	取り付け部・数・作動原理を 変えなければ自由	自由	←	←	←	←
ラバーコーン	ハイロキットのみ可	取り付け位置・数・作動原理を変えなければ自由		←	自由	←
ブレーキ	同一系統車種への変更可	自由	←	←	←	←
スタビライザー	不可	自由	←	←	←	←
キャンバー及びキャスター角	ノーマル	自由	←	←	←	←
ブッシュ類	材質変更可(ピロホール不可)	自由	←	←	←	←
タイヤ	スリックを除き自由	←	←	←	自由	←
ホイール	12インチ以下	←	←	13インチ以下	自由	←
ボディ	改造不可	インナーフェンダー及びフロント バルクヘッドのみ加工可	←	特別車輛規則第5条③を 参照のこと	自由	←
ボンネット・トランク	ノーマル	軽量化可・形状変更不可	←	自由	←	←
オーバーフェンダーその他	オーバーフェンダー取付可/スポイラー等オリジナル未装着のもの不可	←	←	←	自由	←
バンパー	ノーマル	ステーを含み取り外し可	←	←	自由	←
ウインドウ材質	変更不可	フロント以外自由	←	←	変更可	←
車室	エンジンルーム・ガソリンタンク・オイルタンク・ギアボックス・バッテリー・配管の継目から完全に隔離されていなければならない					
シート	変更可 4点以上で固定					
内装	ドア内張必要	←	←	←	自由	←
シートベルト	フルハーネスタイプ4点以上義務 (ブッシュバックル式は不可)					
ロールケージ	スチール製6点以上装着義務(ドライバー側のみサイドバーの取付義務)					
ガソリンタンク	FIA・JAF公認、又はMiniJackが認めた安全タンクを搭載しなければならない					
フューエルポンプ	自由	←	←	←	←	←
オイルキャッチタンク	装着義務2L以上(1020cc以下は1Lでも可)					
サーキットブレーカー	取付義務(車室内・外で全ての電源を遮断できなければならない)					
消火器	1.5kg以上必要					
バッテリー	移動が可能。確実に固定の上、ターミナルを絶縁する事(特別車輛規則 第2条 13.を参照のこと)					
ブレーキ、クラッチマスター	キャップが開いたり、フルードが漏れないようテーピングをしなければならない					
牽引フック	前後必要					

※主催者が安全面等で適格でない判断した車輛は、出走を認めない。

**ヒストリックカーレース (1000アンダークラス・1500アンダークラス・1500オーバークラス)**

参加車輛/1975年までに生産された英国車・フランス車・イタリア車及びミニはMk I・IIとし、ダイレクト及びリモートチェンジの車輛に限る。

上記に加え、主催者が特別に認めた車輛は参加を許される

	クラスグッドウッド	クラス 1	クラス 2
車輛製造年月	1975年まで(MiniはMk I・IIの限定を解除する)	1975年まで	クラス1に加えて1976年以降のリプロダクション可
エンジン及びシリンダーヘッド	→	元の車輛の物を使用	自由(但し1975年までに生産されたエンジン と同一型式であること)
ギアボックス	→	元の車輛の物を使用(シーケンシャル不可)	自由
ボディ	→	元の車輛の物を使用	自由
シャーシ	→	元の車輛の物を使用	自由
キャブレターorインジェクター	→	自由(電気式インジェクションへの変更は不可)	自由
タイヤ	Sタイヤ以外のバイアスタイヤを装着の事。(スリック不可)	自由(スリック不可)ミニは10インチに限る	自由(スリック可但し雨天時不可)
過給器	→	製造当初より取り付けられたもののみ可	自由
ロールケージ	スチール製3点式以上装着義務		
ガソリンタンク	FIA・JAF公認、又はMiniJackが認めた燃料タンクを使用することを強く推奨する。		
車載消火器	1.5kg以上必要		
牽引フック	前後必要		
サーキットブレーカー	取付推奨		
オイルキャッチタンク	装着義務2L以上		
シートベルト	フルハーネス4点式以上義務(ブッシュバックル式不可)		

※クラス1は1975年までの生産時と同一型式のボディ・シャーシ・エンジン・ギアボックスを有する車輛でなければならない。

※主催者が安全面等で適格でない判断した車輛は、出走を認めない。